

# INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN GRANITE (Nero Assoluto)



## Généralités & Caractéristiques

Le granite est un matériau très solide et résistant aux intempéries, et donc parfaitement adapté à l'usage à l'extérieur. Malgré sa densité des rayures ou traces d'usure peuvent être causées par des objets pointus. Les surfaces sont disponibles dans les options de finissage brut, brossé ou poli. Contrairement aux versions polies les versions brutes et brossées nécessitent plus d'entretien. Mais la majorité des surfaces brutes et brossées sont imprégnées lors de leur fabrication, afin d'éviter les taches et d'intensifier leur couleur. Afin de pleinement mettre en évidence les particularités de la surface du Nero Assoluto, elle est en plus traitée avec un procédure d'intensification de la couleur. Ce traitement est compatible avec les aliments et résiste à la majorité des produits d'entretien communs.

## Entretien & Nettoyage

Pour l'entretien régulier nous vous conseillons le produit HMK® P301 (nettoyage trois en un), avec lequel vous nettoyez, protégez et entretez en même temps. Pour un nettoyage plus intensif, vous pouvez utiliser le produit HMK® R155 (nettoyant de base). Il est important de ne jamais utiliser de produits contenant des solvants ni de produits abrasifs.

Afin de protéger le granite, nous vous conseillons de toujours déposer les poêles chaudes sur un sous-plat. Les produits d'entretien agressif, comme l'alcool à brûler, Durgol, etc. doivent toujours être épongés immédiatement. L'imprégnation du plateau doit être renouvelée tous les 1-2 ans. A cette fin il faut d'abord traiter le plateau avec le HMK® R154 (éliminateur d'huile et de cire), ensuite le nettoyer méticuleusement avec HMK® R155 (nettoyant de base) et finalement l'entretenir avec le HMK® S244 (protection des taches approfondissant les couleurs). Le fer contenu dans une pierre naturelle peut aussi rouiller. Exprimé de façon simplifiée, la rouille résulte de l'association chimique entre les minéraux (l'oxyde de fer) contenus dans la pierre avec de l'humidité. La rouille fraîche contient beaucoup d'eau et peut donc être éliminée facilement. Cependant, la rouille sèche est plus difficile à enlever, et dans ce cas nous vous conseillons le produit concentré HMK® R179 (traite les taches de rouille).

## Produits d'entretien

HMK® P301 (nettoyage trois en un)  
SET D'ENTRETIEN R154 / R155 / S244  
HMK® R242 (Conservation des couleurs)  
HMK® R152 (traite les taches de cire et d'huile)  
HMK® R179 (traite les taches de rouille)

